

VB-13Z 4S・VB-23Z 4S

テントは野営(屋外での宿泊)で快適に睡眠をとれることを目的として設計されています。設計の前提になっているのは以下のとおりです。

使用人数

VB-13Z 4Sは1人用、VB-23Z 4Sは2人用として設計されています。
それを上回る人数で使用すると、相対的に通気量が不足し窒息することがあります。

天候

- ・強風 風速が15m/秒を超えると破損することがあります。
- ・雨 VB-13Z 4S・VB-23Z 4Sはテント本体に前室があるため、別売のVL・VSシリーズのフライシートをセットすることはできません。別売のグランドシートについてはVL・VSと共通仕様ですので、豪雨対策及び、テント本体のグランド部の汚れ防止・保護のために使用をお奨めします。
- ・雪 VB-13Z 4S・VB-23Z 4Sは防水・透湿・通気性に優れたシングルウォールテントですので雪山においても単体使用が可能です。前室があるため、別売の外張の使用はできません。
- ・耐用年数 合成樹脂や合成繊維は保管状況により劣化の進行具合に差が出ます。シーズンオフには各部点検をして、問題があれば販売店もしくはHCS社にご相談ください。

テント設営

天場で設営することを基本に設計しています。

- ・地面：テントを設営する地面としては、水平で平坦な所が適しています。凹凸のある所は寝心地が悪いだけでなく、テントが設計通りの形にならないことがあります。
※別売のグランドシートを使用することで、テントグランド部の保護に加え、防水力がアップします。
- ・地形：雨水の通り道になる所(谷状の地形)、雨水がたまる所(くぼ地)に設営すると、テント内に浸水します。また、風の弱い所を選ぶことも大切です。日差しが強すぎる所では、日中にテント内が高温になります。(夏期にはしばしば70℃を超えます)

テント内での火器使用

小型の火器を使用しても通気量が不足することはありませんが、たいへん危険です。通気の確保、火災時の避難経路などをあらかじめ確認することが必要です。また、火器の取り扱い説明書をよく読み、注意事項をしっかりと認識し厳守してください。

PUROMONTE テントを安全に永く使用するために

◆テント使用中に起きた過去のトラブル

テントの取り扱いやテント使用中に起きた過去の事故例をまとめています。使用前にご確認ください。



テントメーカーが推奨する

『テント洗浄&撥水加工』のご案内

～大事なテントを末長く安全に使用してもらうために～



◆テント洗浄 & 撥水加工 *料金・フローなどは右上コードよりご確認ください

- ①家のスペースなどで洗浄・撥水が出来ない方向けのサービスです。(最大4ヶ月長期預かりも出来ます)
- ②メーカーでテントの状態を確認します。テントの状態が悪い場合、ユーザー様と相談してより良い方法をご提案します。
- ③専門検査機関に依頼した結果『30洗4級』の結果が出ました。